АССОРТИМЕНТ

Вилка переносная 6 SKU




Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Полюса	Вид	Артикул
16	220	2P + PE		ps-013-16-220-PRO
	380	3P + PE		ps-014-16-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-015-16-380-PRO
32	220	2P + PE		ps-023-32-220-PRO
	380	3P + PE		ps-024-32-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-025-32-380-PRO

Розетка переносная 6 SKU




Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Полюса	Вид	Артикул
16	220	2P + PE		ps-213-16-220-PRO
	380	3P + PE		ps-214-16-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-215-16-380-PRO
32	220	2P + PE		ps-223-32-220-PRO
	380	3P + PE		ps-224-32-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-225-32-380-PRO

Розетка стационарная наружная 6 SKU




Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Полюса	Вид	Артикул
16	220	2P + PE		ps-113-16-220-PRO
	380	3P + PE		ps-114-16-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-115-16-380-PRO
32	220	2P + PE		ps-123-32-220-PRO
	380	3P + PE		ps-124-32-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-125-32-380-PRO

- Производство РФ
- IP44
- 3 патента на полезную модель

Дополнительное оборудование

Колодки и розетки каучуковые «МАРС» IP44



Промышленные разъемы IP67



Кабельные вводы (сальники) и аксессуары



Корпуса с монтажной панелью ЩМПг IP65



Отвертки



Удлинители на катушке Гефест 2.0



Разъёмы РШ-ВШ



Аксессуары ЭУИ



Распределительные коробки для наружного монтажа IP54



Смотрите раздел **«Где купить»**
на сайте www.ekfgroup.com

Центральный офис:
127273, Россия, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9,
«Технопарк Отрадное»
8-800-333-88-15
(по России бесплатно)
info@ekf.su

ekfgroup.com

EKF



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ PROxima

Сделано в России









Уникальная разработка бренда, получившая три патента на полезную модель. Стационарные и переносные вилки и розетки с номиналом 16, 32А соответствуют стандарту CEE IEC60309 и предназначены для подключения высокомощного промышленного и строительного оборудования. Также применяются для подключения мобильных пунктов питания, жилых трейлеров и мобильных инфраструктурных объектов. Силовые разъемы IP44 обеспечат электроснабжением различных потребителей в условиях повышенной влажности и запыленности

Переносные вилки и розетки



Розетка стационарная наружная



Комбинированный шлиц для подключения контактов как крестовой, так и плоской отверткой

Литая маркировка, которая не сотрется

Держатели контактов из **полиамида**



Прочные ребра жесткости



Отверстие в выступе для возможности повесить силовые разъемы




Для стационарного исполнения резиновый сальник и переходник на внешний резьбовой сальник в комплекте

На крышках розеток предусмотрен удобный **верхний рычаг** для открывания крышки и стыковки одной рукой



Материал корпуса из **негорючих материалов** подходит для использования на открытом воздухе при воздействии естественного освещения, осадков и других атмосферных факторов

Эргономичная **ребристая поверхность на корпусе** переносных разъемов для удобного разъединения





Простой и быстрый монтаж и демонтаж при помощи отвертки благодаря **безвинтовому замку** на защелке

Брендированный продукт

Зацепы на цанговой гайке не позволят ей упасть при полном раскручивании



Для обеспечения степени защиты переносных разъемов кабель фиксируется с помощью **цангового зажима** с сальником